



WASSERHAHNSTEUERGERÄTE

Eigenschaften

Claber bietet eine breite Palette verschiedener Wasserhahnsteuergeräte für die Bewässerung von Töpfen und Trögen auf Terrasse oder Balkon sowie von kleinen Beeten.

Die Wasserhahnsteuergeräte werden direkt an den Wasserhahn angeschlossen. Alle Steuergeräte enthalten ein Magnetventil, welches je nach Programmierung öffnet und schließt. Die benötigte Batterie reicht für eine Saison aus und muss erst mit der Inbetriebnahme in der nächsten Saison erneuert werden. Es gibt Steuergeräte mit voreingestellten Programmen mit festen Laufzeiten und Intervallen. Andere haben voreingestellte Laufzeiten, die frei mit den ebenfalls voreingestellten Intervallen kombiniert werden können. Steuergeräte, die eine individuelle Einstellung bei Beregnungsdauer und Beregnungstag erlauben, sind ebenfalls verfügbar.

Einige Modelle ermöglichen den Anschluss eines Regensensors, der den natürlichen Niederschlag berücksichtigt. Als einziger Hersteller bietet Claber Steuergeräte mit zwei individuell programmierbaren Abgängen für unterschiedliche Bewässerungszonen.



Technische Daten

einfach zu bedienende Steuergeräte für den Anschluss an den Wasserhahn

- Stromversorgung: 9V-Blockbatterie / 2 x 1,5 AA (je nach Modell)
- Anschluss oben: 3/4" IG Überwurfverschraubung mit Edelstahlfilter
- Anschluss unten: 1/2" / 3/4" AG, inkl. Hahnstück mit Click-Stecker
- Druckbereich: 0,1 - 12 bar
- Durchflussmenge: 0,48 - 2,1 m³/h
- Abgänge: 1, 2 (je nach Modell)
- Programme: 1 bis 98, teilweise voreingestellt (je nach Modell)
- Anschluss Claber Regensensor möglich (bei Plus-Modellen)
- optional: Anschluss Claber Funkregensensor (bei Modellen Tempo / Dual)

Einsatzbereich

Steuergeräte zum Anschluss an den Wasserhahn für die Bewässerung von Töpfen und Trögen auf Balkon und Terrasse, sowie Staudenbeeten

Wasserhahnsteuergeräte			Serie 500.127.84xx	
Art.Nr.	(HrstNr.)	Bezeichnung	VE1	VE2
5001278493	(8493)	Aquauno Pratico	1	2
5001278414	(8414)	Aquauno Pratico Plus	1	2
5001278444	(8444)	Aquauno Logica	1	2
5001278411	(8411)	Aquauno Logica Plus	1	2
5001278446	(8466)	Aquauno Logica Balcony	1	2
5001278415	(8415)	Aquauno Logica Balcony Plus	1	2
5001278454	(8454)	Aquauno Video 2	1	2
5001278412	(8412)	Aquauno Video 2 Plus	1	2
5001278456	(8456)	Aquauno Video 6	1	2
5001278413	(8413)	Aquauno Video 6 Plus	1	2
5001278483	(8483)	Tempo Logic	1	2
5001278486	(8486)	Tempo Select	1	2
5001278485	(8485)	Dual Logic	1	2
5001278488	(8488)	Dual Select	1	2
5001278410	(8410)	Aquadue Duplo	1	2



Wasserhahnsteuergeräte

Wasserhahnsteuergeräte					
	Anzahl Abgänge (Stück)	Anzahl Programme (voreingestellt)	Startzeiten (pro Tag)	Bewässerungszeit (min / Std.)	Regensensor (Option / Funk)
8493 Aquauno Pratico	1	--	1	1 - 60 min.	- / -
8414 AquaUno Pratico Plus	1	--	1	1 - 60 min.	ja / -
8444 Aquauno Logica	1	15	--	2 - 120 min.	- / -
8411 Aquauno Logica Plus	1	15	--	2 - 120 min.	ja / -
8466 Aquauno Logica Balcony	1	15	--	1 - 15 min.	- / -
8415 Aquauno Logica Balcony Plus	1	15	--	1 - 15 min.	ja / -
8454 Aquauno Video 2	1	--	2	1 min. - 23h59 min.	- / -
8412 Aquauno Video 2 Plus	1	--	2	1 min. - 23h59 min.	ja / -
8456 Aquauno Video 6	1	--	6	1 min. - 23h59 min.	- / -
8413 Aquauno Video 6 Plus	1	--	6	1 min. - 23h59 min.	ja / -
8483 Tempo Logic	1	19	--	2 - 90 min.	ja / ja
8486 Tempo Select	1	98	--	1 - 90 min.	ja / ja
8485 Dual Logic	2	19*	--	2 - 90 min.	ja / ja
8488 Dual Select	2	98*	--	1 - 90 min.	ja / ja
8410 Aquadue Duplo	2	--	6**	1 min. - 23h59 min.	ja / -

Bei Steuergeräten mit 2 Abgängen sind beide Abgänge unabhängig von einander programmierbar

* für jeden Abgang

** 3 je Abgang

Select-Modelle, voreingestellte Programme:

Laufzeit

- 1 min.
- 2 min.
- 3 min.
- 4 min.
- 5 min.
- 6 min.
- 7 min.
- 8 min.
- 10 min.
- 12 min.
- 15 min.
- 20 min.
- 30 min.
- 60 min.
- 90 min.

Intervall

- (gibt an, nach welcher Zeit die Bewässerung wieder startet)
- 8 Std.
- 12 Std.
- 1 Tag
- 2 Tage
- 3 Tage
- 5 Tage
- 7 Tage

98 Programme:

Alle Laufzeiten sind individuell mit allen Intervallen kombinierbar. Die Select-Modelle bieten für jede Situation eine Lösung.



ZUBEHÖR



Regensensor

Art.Nr. 5301790915 (90915)



Funkregensensor

Art.Nr. 5301790831 (90831)



Interface für Funkregensensor

Art.Nr. 5301278480 (8480)



Klemmverb. mit autom. Kupplung

Art.Nr. 5301299009 (99009)



PE-Rohr 16 mm

25 m Rolle Art.Nr. 5301490365 (90365)
50 m Rolle Art.Nr. 5301490366 (90366)



9V Blockbatterie

Art.Nr. 8959990005



1,5 AA Alkali-Batterie

Art.Nr. 8959990002

Einbauhinweis, Tipps, Vorteile

Wasserhahnsteuergeräte sind nicht frostsicher und müssen im Winter frostfrei und vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt werden.

Wir empfehlen für die einfache Demontage den Anschluss der Verteilleitung am Steuergerät mit einer einfach zu lösenden Quick-Kupplung.

Ihr Fachhändler

© Bildrechte: mi mediainfo / Claber

© mi mediainfo www.mediainfo-online.de Nachdruck / Vervielfältigung nur mit Zustimmung durch mediainfo / Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten 20120210